Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:43

Link do produktu: https://www.przyczepylider.pl/lt-014a-wyprzedaz-spedycyjna-przyczepa-ciezarowa-firana-jednostronna-plandeka-ze-stelazem-510x220x220cm-dmc-3000kg-p-1305.html



LT-014A WYPRZEDAŻ spedycyjna przyczepa ciężarowa , firana jednostronna, plandeka ze stelażem, 510x220x220cm, DMC 3000kg

Cena brutto	**36 000 zł**
Cena netto	**29 268 zł**
Cena poprzednia	~~**45 500 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Ostatnia sztuka w cenie promocyjnej, rok produkcji 2021 (przyczepa nowa z gwarancją)
DANE TECHNICZNE:
Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej: **5,10 x 2,20 x 2,20 m**
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: **(DMC) 3000kg**
Masa własna: **z zabudową 1110kg**
Liczba osi: **2 osie po 1500kg każda, hamowane renomowanej firmy KNOTT**
Urządzenie najazdowe: **renomowanej firmy KNOTT**

WYPOSAŻENIE
- rama wykonana z wysokiej jakości stali, spawana, ocynkowana ogniowo
- wykorzystany przy tworzeniu ramy system kratownic zwiększa sztywność przyczepy co pozwala na jej wieloletnie wykorzystywanie bez obaw o konstrukcję przyczepy
- solidne uchwyty (12szt) zamontowane do konstrukcji ramy, służące zabezpieczeniu ładunku podczas transportu
- lampy obrysowe zwiększające bezpieczeństwo oraz komfort jazdy po zmroku (przednie, tylne oraz boczne typu LED)
- zastosowanie dodatkowych taśm odblaskowych poprawia widoczność przyczepy (przód taśma biała, boki żółta oraz czerwona w tylnej części)
- tablice wyróżniające pojazd długi przynitowane w tylnym panelu
- podłoga wykonana z wysokiej jakości sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej o grubości aż **15mm**
- przednia oraz tylna burta 40cm, otwierane z możliwością demontażu podczas załadunku, rozładunku
- zamiast burt bocznych na bokach profil piramidowy wsuwany 20cm
- koło podporowe wzmacniane
- kliny pod koła umieszczone na przednim panelu przyczepy
- koła 185 R14C (wzmacniane)
- koło zapasowe zamontowane na specjalnym uchwycie pod skrzynią ładunkową, w tylnej części przyczepy

ZABUDOWA
- przedni stelaż zespawany, sztywny wykonany jako kratownica usztywniający konstrukcję stelaża oraz zapobiegający powstawaniu dodatkowych oporów powietrza
- konstrukcja stelaża spawana, ocynkowana
- poprzeczki dachowe wyjmowane
- za utrzymanie sztywności konstrukcji całej zabudowy odpowiadają "deski" wykonane z wysokiej jakości aluminium, po 8 na stronę
- "deski" drewniane zamontowane w sposób pozwalający na ich szybki montaż - demontaż
- otwierany przód oraz tył plandeki, zapinany paskiem od góry do dołu
- firana z napinaczem w prawej części zabudowy
- plandeka zapinana na linkę celną

OPCJE za dopłatą:
- "deski" aluminiowe zamontowane w sposób pozwalający na ich szybki montaż - demontaż
- koła 185 / 70 R13C (wzmacniane)

- koło podporowe AL-KO 500kg automatyczne
- tylne lampy led + moduł
- tunele do zamocowania najazdów
- najazdy stalowe 2,5m
- najazdy aluminiowe 2,5m
- uchwyt do zamocowania wciągarki na przednim panelu niski (AL-KO)
- uchwyty do pasów pod ramą na zewnątrz
- firana na dwóch bokach mocowana do spodu ramy na klamry lub mocowania do burt
- firana na tyle zapinana na linkę lub gumę
- roleta tylna taśmy stalowe zamocowane w plandece
- plandeka celna
- drzwi tylne
- plandeka podnoszona na siłownikach gazowych do 30cm
- oświetlenie halogen LED + włącznik wewnątrz zabudowy
- pasy transportowe
- gaśnica proszkowa
- trójkąt ostrzegawczy
- zabezpieczenie antykradzieżowe
- skrzynka narzędziowa
- **pakiet premium (system samoregulacji hamulców KNOTT ANS, stabilizator toru jazdy Winterhoff WS3000 - WS3500)**