

Link do produktu: <https://www.przyczepy lider.pl/lt-014a-wyprzedaż-spedycyjna-przyczepa-ciężarowa-firana-jednostronna-plandeka-ze-stelazem-510x220x220cm-dmc-3000kg-p-1305.html>



LT-014A WYPRZEDAŻ spedycyjna przyczepa ciężarowa , firana jednostronna, plandeka ze stelazem, 510x220x220cm, DMC 3000kg

Cena brutto	41 500 zł
Cena netto	33 740 zł
Cena poprzednia	45 200 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej: **5,10 x 2,20 x 2,20 m**
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: **(DMC) 3000kg**
Masa własna: **z zabudową 1110kg**
Liczba osi: **2 osie po 1500kg każda, hamowane renomowanej firmy KNOTT**
Urządzenie najazdowe: **renomowanej firmy KNOTT**

WYPOSAŻENIE

- rama wykonana z wysokiej jakości stali, spawana, ocynkowana ogniowo
- wykorzystany przy tworzeniu ramy system kratownicy zwiększa sztywność przyczepy co pozwala na jej wieloletnie wykorzystywanie bez obaw o konstrukcję przyczepy
- solidne uchwyty (12szt) zamontowane do konstrukcji ramy, służące zabezpieczeniu ładunku podczas transportu
- lampy obrysowe zwiększające bezpieczeństwo oraz komfort jazdy po zmroku (przednie, tylne oraz boczne typu LED)
- zastosowanie dodatkowych taśm odbłaskowych poprawia widoczność przyczepy (przód taśma biała, boki żółta oraz czerwona w tylnej części)
- tablice wyróżniające pojazd długi przynitowane w tylnym panelu
- podłoga wykonana z wysokiej jakości sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej o grubości aż **15mm**
- przednia oraz tylna burta 40cm, otwierane z możliwością demontażu podczas załadunku, rozładunku
- zamiast burt bocznych na bokach profil piramidowy wsuwany 20cm
- koło podporowe wzmacniane
- kliny pod koła umieszczone na przednim panelu przyczepy
- koła 185 R14C (wzmacniane)
- koło zapasowe zamontowane na specjalnym uchwycie pod skrzynią ładunkową, w tylnej części przyczepy

ZABUDOWA

- przedni stelaż zespawany, sztywny wykonany jako kratownica usztywniający konstrukcję stelaża oraz zapobiegający powstawaniu dodatkowych oporów powietrza
- konstrukcja stelaża spawana, ocynkowana
- poprzeczki dachowe wyjmowane
- za utrzymanie sztywności konstrukcji całej zabudowy odpowiadają "deski" wykonane z wysokiej jakości aluminium, po 8 na stronę
- **"deski" drewniane zamontowane w sposób pozwalający na ich szybki montaż - demontaż**
- otwierany przód oraz tył plandeki, zapinany paskiem od góry do dołu
- firana z napinaczem w prawej części zabudowy
- plandeka zapinana na linkę celną

OPCJE za dopłatą:

- "deski" aluminiowe zamontowane w sposób pozwalający na ich szybki montaż - demontaż
- koła 185 / 70 R13C (wzmacniane)
- koło podporowe AL-KO 500kg automatyczne

-
- tylne lampy led + moduł
 - tunele do zamocowania najazdów
 - najazdy stalowe 2,5m
 - najazdy aluminiowe 2,5m
 - uchwyt do zamocowania wciągarki na przednim panelu niski (AL-KO)
 - uchwyty do pasów pod ramą na zewnątrz
 - firana na dwóch bokach mocowana do spodu ramy na klamry lub mocowania do burt
 - firana na tyle zapinana na linkę lub gumę
 - roleta tylna taśmy stalowe zamocowane w plandecie
 - plandeka celna
 - drzwi tylne
 - plandeka podnoszona na siłownikach gazowych do 30cm
 - oświetlenie halogen LED + włącznik wewnątrz zabudowy
 - pasy transportowe
 - gaśnica proszkowa
 - trójkąt ostrzegawczy
 - zabezpieczenie antykradzieżowe
 - skrzynka narzędziowa
 - **pakiet premium (system samoregulacji hamulców KNOTT ANS, stabilizator toru jazdy Winterhoff WS3000 - WS3500)**