

Link do produktu: <https://www.przyczepy lider.pl/lt-077-przyczepa-plandeka-660x220x260cm-spedycyjna-przyczepa-ciezarowa-towarowa-2-osiowa-dmc-3500kg-p-740.html>



LT-077 przyczepa + plandeka 660x220x260cm, spedycyjna przyczepa ciężarowa, towarowa, 2 osiowa, DMC 3500kg

Cena brutto	58 920 zł
Cena netto	47 902 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej: **660x220x260cm**

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: **(DMC) 3500kg**

Masa własna: **1430kg waga przyczepy z zabudową**

Liczba osi: **2 osie po 1800kg każda, hamowane renomowanej firmy KNOTT (możliwość zmiany na osie AL-KO)**

Urządzenie najazdowe: **renomowanej firmy KNOTT (możliwość zmiany na urządzenie AL-KO)**

WYPOSAŻENIE

- rama wykonana z wysokiej jakości stali, spawana, ocynkowana ogniowo
- wykorzystany przy tworzeniu ramy system kratownic zwiększa sztywność przyczepy co pozwala na jej wieloletnie wykorzystywanie bez obaw o konstrukcję przyczepy
- uchwyty do zamontowania amortyzatorów osi przyspawane do ramy
- uchwyty do mocowania podpór przyspawane do ramy
- solidne uchwyty (cybanty) zamontowane do konstrukcji ramy, służące zabezpieczeniu ładunku podczas transportu (możliwość zmiany na uchwyty podłogowe wpuszczane w sklejkę UP-01)
- lampy obrysowe zwiększające bezpieczeństwo oraz komfort jazdy po zmroku (przednie, tylne oraz boczne typu LED)
- tablice wyróżniające pojazd długi przynitowane w tylnym panelu
- podłoga wykonana z wysokiej jakości sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej o grubości aż **18mm**
- koło podporowe SIMOL fi60 / 300kg - na obejmie (możliwość zmiany na koło podporowe SIMOL / 300kg automatyczne)
- kliny pod koła umieszczone na przednim panelu przyczepy
- koła 185 R14C (wzmocnione) (możliwość zmiany na koła 195 / 50 R13C)
- tunele do zamocowania najazdów
- uchwyty do pasów pod ramą na zewnątrz (8szt)
- burty aluminiowe 40cm (6szt), słupki standard
- uchwyt do zamocowania wciągarki na przednim panelu niski (do AL-KO)

ZABUDOWA

- wysokość zabudowy 260cm od podłogi
- przedni stelaż zespalany, sztywny wykonany jako kratownica usztywniający konstrukcję stelaża oraz zapobiegający powstawaniu dodatkowych oporów powietrza
- konstrukcja stelaża spawana, ocynkowana
- poprzeczki dachowe aluminiowe - wyjmowane
- za utrzymanie sztywności konstrukcji całej zabudowy odpowiadają deski drewniane, po 6 na stronę
- deski zamontowane w sposób pozwalający na ich szybki montaż - demontaż
- otwierany przód plandeki, zapinany paskiem od góry do dołu
- plandeka zapinana na linkę celną
- słupek środkowy BOZAMET wyjmowany długi, PROFIL ALU H-20cm (dla wersji okutej na ramie)
- taśmy odbłaskowe - kwadraty
- plandeka celna

OPCJE DODATKOWO PŁATNE:

- koła 185/70 R13C
- koło podporowe AL-KO / 500kg - automatyczne
- zamiast burt bocznych na bokach profil piramidowy wsuwany 20cm
- firana z napinaczem po obu stronach zabudowy
- tylne lampy LED
- moduł do lamp LED
- burt stalowe 36cm (6szt), słupki standard
- burt aluminiowe 40cm (6szt), słupki BOZAMET
- burt aluminiowe 40cm (2szt), przód + tył
- najazdy stalowe 2,5m
- najazdy aluminiowe 2,5m
- firana na tyle zapinana na linkę celną lub gumę
- roleta tylna - taśmy stalowe zamocowane w plandecce
- deki aluminiowe w stelażu - 3 rzędy
- drzwi tylne, ramka stalowa spawana, ocynkowana, z zewnątrz wyłożona płytą TU-BOND (2 blachy alu + tworzywo 3mm), od wewnątrz pasy sklejk oporowe, 2 zamknięcia ryglowane ze stali nierdzewnej (1 szt. na jedno skrzydło drzwi) zawiasy nierdzewne, całość na uszczelkach gumowych jak do drzwi chłodniczych, kolor SREBRNY
- plandeka podnoszona na siłownikach gazowych o 30cm (tylko w przypadku zakupu burt aluminiowych, okuta w dolnej części burt, po podniesieniu mocowana w górnej części burt do uchwytów wahadłowych)
- koło zapasowe zamontowane na specjalnym uchwycie pod skrzynią ładunkową, w tylnej części przyczepy
- oświetlenie halogen LED + włącznik wewnątrz zabudowy
- pasy transportowe
- gaśnica proszkowa
- trójkąt ostrzegawczy
- system samoregulacji hamulców **KNOTT ANS** w przypadku osi KNOTT
- stabilizator toru jazdy **Winterhoff WS3500** w przypadku osi KNOTT lub **AKS 3504** w przypadku osi AL-KO
- amortyzatory osi