

Link do produktu: <https://www.przyczepy lider.pl/lt-096-przyczepa-500x245x40cm-platforma-universalna-burty-aluminiowe-dmc-3500kg-p-810.html>



LT-096 przyczepa 500x245x40cm, platforma, uniwersalna, burty aluminiowe, DMC 3500kg

Cena brutto	40 280 zł
-------------	------------------

Cena netto	32 748 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej: **500 x 245 x 40cm**

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: **(DMC) 3500kg**

Liczba osi: **2 osie po 1800kg każda, hamowane renomowanej firmy KNOTT (możliwość zmiany na osie AL-KO)**

Urządzenie najazdowe: **renomowanej firmy KNOTT (możliwość zmiany na urządzenie AL-KO)**

WYPOSAŻENIE

- rama wykonana z wysokiej jakości stali, spawana, ocynkowana ogniowo
- wykorzystany przy tworzeniu ramy system kratownic zwiększa sztywność przyczepy co pozwala na jej wieloletnie wykorzystywanie bez obaw o konstrukcję przyczepy
- uchwyty do zamontowania amortyzatorów osi przyspawane do ramy
- uchwyty do mocowania podpór przyspawane do ramy
- solidne uchwyty (cybanty) zamontowane do konstrukcji ramy, służące zabezpieczeniu ładunku podczas transportu (możliwość zmiany na uchwyty podłogowe wpuszczane w sklejkę UP-01)
- lampy obrysowe zwiększające bezpieczeństwo oraz komfort jazdy po zmroku (przednie, tylne oraz boczne typu LED)
- tablice wyróżniające pojazd długi przynitowane w tylnym panelu
- podłoga wykonana z wysokiej jakości sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej o grubości aż **15mm**
- koło podporowe SIMOL fi60 / 300kg - na obejmie (możliwość zmiany na koło podporowe SIMOL / 300kg automatyczne)
- kliny pod koła umieszczone na przednim panelu przyczepy
- koła 185 R14C (wzmocniane) (możliwość zmiany na koła 195/50 R13C)
- tunele do zamocowania najazdów
- taśma odblaskowa wokół przyczepy
- oświetlenie LED

OPCJE za dopłatą:

- koła 185/70 R13C
- koło podporowe AL-KO / 500kg - automatyczne
- uchwyty do pasów pod ramą na zewnątrz

-
- tylne lampy LED
 - moduł do lamp LED
 - burtę stalowe 36cm (6szt), słupki standard
 - burtę aluminiowe 40cm (6szt), słupki standard
 - burtę aluminiowe 40cm (6szt), słupki BOZAMET
 - najazdy stalowe 2,5m
 - uchwyt do zamocowania wciągarki na przednim panelu niski (do AL-KO)
 - firana na tyle zapinana na linkę celną lub gumę
 - roleta tylna - taśmy stalowe zamocowane w plandecie
 - plandeka podnoszona na siłownikach gazowych o 30cm (tylko w przypadku zakupu burt aluminiowych, okuta w dolnej części burt, po podniesieniu mocowana w górnej części burt do uchwytów wahadłowych)
 - koło zapasowe zamontowane na specjalnym uchwycie pod skrzynią ładunkową, w tylnej części przyczepy
 - drzwi tylne, ramka stalowa spawana, ocynkowana, z zewnątrz wyłożona płytą TU-BOND (2 blachy alu + tworzywo 3mm), od wewnątrz pasy sklejk oporowe, 2 zamknięcia ryglowane ze stali nierdzewnej (1 szt. na jedno skrzydło drzwi) zawiasy nierdzewne, całość na uszczelkach gumowych jak do drzwi chłodniczych, kolor SREBRNY
 - pasy transportowe
 - gaśnica proszkowa
 - trójkąt ostrzegawczy
 - najazdy aluminiowe 2,5m
 - rampa przejazdowa
 - zabudowa (plandeka + stelaż)
 - system samoregulacji hamulców **KNOTT ANS** w przypadku osi KNOTT
 - stabilizator toru jazdy **Winterhoff WS3500** w przypadku osi KNOTT lub **AKS 3504** w przypadku osi AL-KO
 - amortyzatory osi