

Link do produktu: <https://www.przyczepy lider.pl/lt-131-przyczepa-350x190cm-kablowa-do-przewozu-bębna-z-kablem-swiatłowodu-drutu-pompa-spalinowa-siłowniki-dmc-3500kg-p-1118.html>



LT-131 przyczepa 350x190cm, kablowa, do przewozu bębna z kablem, światłowodu, drutu, pompa spalinowa, siłowniki, DMC 3500kg

Cena brutto	82 550 zł
Cena netto	67 114 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wymiary ramy: **350x190cm**

Wymiar bębna: **fi 300cm x 160cm szerokość**

Średnica rury: **80mm**

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: **(DMC) 3500kg**

Liczba osi: **2 osie hamowane po 1800kg renomowanej firmy KNOTT/AL-KO**

WYPOSAŻENIE

- osie typu Neidhardt na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT o nośności 1800 kg
- koła bezdętkowe w rozmiarze 195R14C
- koło zapasowe
- urządzenie najazdowe 3500kg KNOTT z zaczepem kulowym
- dyszel o stałej wysokości sprzęgu około 45cm od ziemi firmy KNOTT z zaczepem kulowym do 3,5T
- hamulec ręczny postojowy
- konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- 2 podpory stabilizujące typu TTL kwadrat z tyłu przyczepy z przekładnią kątową

-
- stojak na bęben wciągany dwoma siłownikami hydraulicznymi, sterowanymi pompą automatyczną
 - mocowania w ramie pod pompę hydrauliczną i agregat spalinowy
 - 2 siłowniki hydrauliczne
 - agregat spalinowy
 - pompa hydrauliczna
 - stojak cynkowany ogniowo z zamkami zabezpieczającymi
 - stojak z wciągarką ręczną do docisku bębna
 - rolki do odwijania bębna fi 170mm, sterowanie z pompy
 - koło manewrowe 500kg z przodu
 - oświetlenie obrysowe diodowe
 - kliny pod koła 2szt
 - tablice odznaczające z tyłu
 - tylna belka wyjmowana, odchylana na czas załadunku
 - stojak przystosowany pod bęben o średnicy do 300cm oraz szerokości do 160cm
 - nadkola metalowe z osłonami przeciwbłotnymi
 - wszystkie połączenia lamp lutowane
 - skrzynka narzędziowa plastikowa 40l

OPCJE DODATKOWO PŁATNE

- koło zapasowe
- zaczep oczkowy
- inna średnica rury podtrzymującej bęben
- cynkowanie rury podtrzymującej bęben
- dodatkowe 2 podpory stabilizujące typu TTL kwadrat z przodu przyczepy