

Link do produktu: <https://www.przyczepy lider.pl/lt-144-przyczepa-plandeka-450x210x240cm-3-osie-burty-alu-najazdy-stalowe-dmc-3500kg-p-1268.html>



LT-144 przyczepa + plandeka 450x210x240cm, 3 osie, burty alu, najazdy stalowe, DMC 3500kg

Cena brutto	58 270 zł
Cena netto	47 374 zł

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej: **450x210x240cm**
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: **(DMC) 3500kg**
Masa własna: **z zabudową**
Liczba osi: **2 osie po 1800kg każda, hamowane renomowanej firmy KNOTT**
Urządzenie najazdowe: **renomowanej firmy KNOTT**

WYPOSAŻENIE

- rama wykonana z wysokiej jakości stali, spawana, ocynkowana ogniowo
- wykorzystany przy tworzeniu ramy system kratownic zwiększa sztywność przyczepy co pozwala na jej wieloletnie wykorzystywanie bez obaw o konstrukcję przyczepy
- solidne uchwyty (12szt) zamontowane do konstrukcji ramy, służące zabezpieczeniu ładunku podczas transportu
- lampy obrysowe zwiększające bezpieczeństwo oraz komfort jazdy po zmroku (przednie, tylne oraz boczne typu LED)
- zastosowanie dodatkowych taśm odblaskowych poprawia widoczność przyczepy (przód taśma biała, boki żółta oraz czerwona w tylnej części)
- tablice wyróżniające pojazd długi przynitowane w tylnym panelu
- podłoga wykonana z wysokiej jakości sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej o grubości aż **18mm**
- przednia oraz tylna burta 40cm, otwierane z możliwością demontażu podczas załadunku, rozładunku
- zamiast burt bocznych na bokach profil piramidowy wsuwany 20cm
- koło podporowe wzmacniane
- kliny pod koła umieszczone na przednim panelu przyczepy
- koła 195/50 R13C (wzmacniane)
- koła zapasowe zamontowane na specjalnym uchwycie pod skrzynią ładunkową, w tylnej części przyczepy

ZABUDOWA

- przedni stelaż zespawany, sztywny wykonany jako kratownica usztywniający konstrukcję stelaża oraz zapobiegający powstawaniu dodatkowych oporów powietrza
- konstrukcja stelaża spawana, ocynkowana
- poprzeczki dachowe wyjmowane
- za utrzymanie sztywności konstrukcji całej zabudowy odpowiadają "deski" wykonane z wysokiej jakości aluminium, po 8 na stronę
- "deski" aluminiowe zamontowane w sposób pozwalający na ich szybki montaż - demontaż
- otwierany przód oraz tył plandeki, zapinany paskiem od góry do dołu
- firana z napinaczem w prawej części zabudowy
- plandeka zapinana na linkę celną

OPCJE za dopłatą

- koła 185 / 70 R13C (wzmacniane)
- koło podporowe AL-KO 500kg automatyczne
- tylne lampy led + moduł
- tunele do zamocowania najazdów
- najazdy stalowe 2,5m
- najazdy aluminiowe 2,5m

-
- uchwyt do zamocowania wciągarki na przednim panelu niski (AL-KO)
 - uchwyty do pasów pod ramą na zewnątrz
 - firana na dwóch bokach mocowana do spodu ramy na klamry lub mocowania do burt
 - firana na tyle zapinana na linkę lub gumę
 - roleta tylna taśmy stalowe zamocowane w plandece
 - plandeka celna
 - drzwi tylne
 - plandeka podnoszona na siłownikach gazowych do 30cm
 - oświetlenie halogen LED + włącznik wewnątrz zabudowy
 - pasy transportowe
 - gaśnica proszkowa
 - trójkąt ostrzegawczy
 - zabezpieczenie antykradzieżowe
 - skrzynka narzędziowa
 - **pakiet premium (system samoregulacji hamulców KNOTT ANS, stabilizator toru jazdy Winterhoff WS3000 - WS3500)**