

Link do produktu: <https://www.przyczepy lider.pl/np-022-przyczepa-n13-236-pro-236x129x45cm-hamowana-dmc-1300-kg-p-63.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## NP-022 przyczepa N13-236 PRO, 236x129x45cm, hamowana, DMC 1300 kg

Cena brutto	<b>7 690 zł</b>
Cena netto	<b>6 252 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

Wymiary wewnętrzne: **2,36 x 1,29 x 0,45m**

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: **(DMC) 1300kg (możliwa zmiana na 1000, 1200kg)**

Waga przyczepy: ok. **270kg**

Ładowność: **1030kg**

Liczba osi: **1 oś hamowana 750kg renomowanej firmy AL-KO**

#### WYPOSAŻENIE

- dużą wytrzymałość konstrukcji zapewnia całkowicie spawana rama i dyszel, zimnogięte podłużnice ramy o przekroju U oraz 3 poprzeczne belki

- boczne burty można łatwo zdemontować i używać przyczepy jako platformy do przewozu większych ładunków

- PRO posiada burty 450 mm i uchylną skrzynię

- uchwyty liny mocującej ładunek umieszczone są w narożnikach skrzyni. Uchwyty są mocowane standardowo we wszystkich przyczepach NEPTUN

- zaczepy plandeki są standardem w przyczepach NEPTUN. Służą do mocowania plandek zarówno płaskich jak i wysokich na stelażach

- otwierana burta tylna i przednia

- dyszel strzałkowy ze wzmocnieniem, niezależne zawieszenie oraz elementy gumowe osi zapewniają bezpieczną i stabilną jazdę

- wielofunkcyjne lampy są zamontowane pod tylną burtą przez co są chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i błotem

#### OPCJE DODATKOWE (ceny w zakładce doposażenie przyczep):

- uchwyt koła zapasowego

- koło zapasowe

- bagażnik uniwersalny

- nadstawka siatkowa

- nadstawka zwykła

- plandeka ze stelażem

- plandeka płaska

- 
- stelaż naburtowy przedni
  - stelaż naburtowy kompletny

## **CHARAKTERYSTYKA**

Dużą wytrzymałość konstrukcji zapewniają całkowicie spawane rama i dyszel, zimnogięte podłużnice ramy o przekroju U oraz jej poprzeczne belki (dwie lub trzy w zależności od modelu przyczepy).

Boczne burty można łatwo zdemontować. Użytkownik otrzymuje płaską platformę do przewozu większych ładunków. Profilowane burty 450 mm są wykonane z wysokiej jakości blachy cynkowanej. Są profilowane aby uzyskać dużą sztywność, odporność na uderzenia, a także ze względu na estetykę. Przednia burta jest otwierana – pozwala to na przewożenie długich ładunków.

Uchwyty taśmy (liny) mocującej ładunek są umieszczone w narożnikach skrzyni. Są one zamontowane do podłogi i do spawanej ramy przez co pozwalają znacznie lepiej zabezpieczyć ładunek.

Lampy wielofunkcyjne są zamontowane wewnątrz tylnej belki i pod tylną burtą przez co są chronione przed uszkodzeniami oraz wilgocią i błotem. Złącza kablowe są chronione w najlepszy dostępny sposób i zapewniają wieloletnie bezobsługowe działanie.