

Link do produktu: <https://www.przyczepylider.pl/tm-249-przyczepa-plandeka-300x150x150cm-pro-3015-lekka-towarowa-1-os-niehamowana-dmc-750kg-p-1074.html>



TM-249 przyczepa + plandeka 300x150x150cm, Pro 3015, lekka, towarowa, 1 oś niehamowana, DMC 750kg

Cena brutto	8 978 zł
Cena netto	7 299 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wymiary wewnętrzne: **300x150x30cm + 120cm plandeka**
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: **(DMC) 750kg** (możliwość zmiany)
Masa własna: ok. **250kg**
Liczba osi: **1 oś niehamowana 750kg renomowanej firmy AL-KO**

WYPOSAŻENIE

- rama nośna wykonana z profili giętych z blachy stalowej gr. 2,5 mm ocynkowanej skręcana śrubami
- zawieszenie: niezależne, uresorowanie na wałku skrętnym
- powierzchnia transportowa: podłoga ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej gr. 9 mm
- burty z blachy stalowej ocynkowanej
- przednia oraz tylna burta otwierana, z możliwością demontażu
- lampy obrysowe przednie
- tylne lampy zespolone zamontowane wewnątrz panela chroniącego przed uszkodzeniami
- burty przygotowane do montażu zabudowy (plandeki ze stelażem) poprzez montaż specjalnych "guzików"

ZABUDOWA

- wysokość 120cm ponad burty
- specjalne otwory wentylacyjne w przedniej części
- stelaż wzmacniany, malowany antykorozyjnie
- konstrukcja dachu z rur kwadrat w całości spawana
- słupki stalowe z rur kwadrat z kieszeniami do mocowania desek
- deski wzmacniające konstrukcję stelaża
- plandeka mocna zgrzewana, otwierane wszystkie strony
- zapinana z góry do dołu na paski
- mocowanie do burt: guziki plastikowe + guma
- kolor plandeki do wyboru, biały, czarny, szary jasny lub ciemny, niebieski, zielony, czerwony, żółty

OPCJE DODATKOWO PŁATNE

- koło podporowe z uchwytem
- koło zapasowe
- uchwyt koła zapasowego
- dodatkowe burty siatkowe
- dodatkowe burty pełne
- plandeka płaska
- plandeka ze stelażem standard: H-80 cm, 110 cm od burt
(plandeka szyta, otwierany tył, stelaż stalowy ocynkowany z rur lub z kątownika)
- plandeka ze stelażem wzmacnianą, kolor i wysokość na zamówienie
(plandeka zgrzewana, otwierany tył i przód, stelaż stalowy malowany z rur kwadrat, dach spawany, deski wzmacniające konstrukcję)
- zabezpieczenie antykradzieżowe itp.

